

01. Сушильные шкафы

Sambori SGZ

- Цветной ЖК-дисплей с сенсорными клавишами, контролем температуры, контролем скорости воздушного потока, программированием по различным параметрам и с другими полезными функциями;
- Система аварийной сигнализации;
- Принудительная конвекция;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Программируемый контроллер на 10 шагов 100 повторений;
- 6-ступенчатая регулировка скорости вентилятора;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкоъемные полки;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.



Модель	SGZ-76	SGZ-146	SGZ-246	SGZ-306	SGZ-456
Артикул	SB15040084	SB15040085	SB15040086	SB15040087	SB15040088
Объем	64 л	129 л	210 л	284 л	452 л
Диапазон температур	от Т комн.+5~300 °С	от Т комн.+5~300 °С	от Т комн.+5~300 °С	от Т комн.+5~300 °С	от Т комн.+5~300 °С
Дискретность температуры	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С
Колебание температуры при 105 °С	±0,8 °С	±0,8 °С	±0,8 °С	±0,8 °С	±0,8 °С
Однородность температуры	±2 %	±2 %	±2 %	±2 %	±2 %
Скорость нагрева до 150 °С	>5 °С/мин	>5 °С/мин	>5 °С/мин	>5 °С/мин	>5 °С/мин
Мощность	1550 Вт	2150 Вт	2750 Вт	2750 Вт	3500 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц
Таймер	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч
Диапазон резервирования	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	410×350×450 мм	570×400×570 мм	630×530×630 мм	720×530×745 мм	600×580×1300 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	555×566×722 мм	715×616×842 мм	775×746×902 мм	865×746×1017 мм	774×845×1704 мм
Количество полок (станд./макс.)	2 / 5	2 / 7	3 / 8	3 / 10	4 / 18
Нагрузка на полку	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг

Sambori SGZ-W

- Цветной ЖК-дисплей с сенсорными клавишами, контролем температуры, контролем скорости воздушного потока, программированием по различным параметрам и с другими полезными функциями;
- Система аварийной сигнализации;
- Принудительная конвекция;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Программируемый контролер на 10 шагов 100 повторений;
- 6-ступенчатая регулировка скорости вентилятора;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Большое смотровое окно;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкоъемные полки;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.



Модель	SGZ-30W	SGZ-70W	SGZ-140W	SGZ-240W	SGZ-420W
Артикул	SB15040079	SB15040080	SB15040081	SB15040082	SB15040083
Объем	40 л	76 л	142 л	234 л	456 л
Диапазон температур	от Т комн.+5~250 °С	от Т комн.+5~250 °С	от Т комн.+5~250 °С	от Т комн.+5~250 °С	от Т комн.+5~250 °С
Дискретность температуры	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С
Колебание температуры при 105 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Однородность температуры	±2 %	±2 %	±2 %	±2 %	±2 %
Скорость нагрева до 180 °С	>4 °С/мин	>4 °С/мин	>4 °С/мин	>4 °С/мин	>4 °С/мин
Мощность	950 Вт	1350 Вт	1750 Вт	2150 Вт	3000 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	380, 50 В, Гц
Таймер	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч	0~9999 мин/ч
Диапазон резервирования	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	350×330×350 мм	450×380×450 мм	550×470×550 мм	600×520×750 мм	638×586×1348 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	640×555×505 мм	740×605×605 мм	840×695×705 мм	890×745×905 мм	780×696×1760 мм
Количество полок (станд./макс.)	2 / 4	2 / 5	3 / 7	3 / 10	3 / 6
Нагрузка на полку	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг

Sambori SVP

- Точность регулирования температуры;
- Защита от перенапряжения;
- Функция самонастройки;
- Контроллер с функцией таймера;
- ЖК-дисплей с большим экраном;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Принудительная конвекция;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые полки;
- Замок, петля-застежка гарантирует плотное прилегание двери;
- Износостойкий уплотнитель двери;
- Удобное и эргономичное открывание дверцы;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.



Модель	SVP-30-400	SVP-70-400	SVP-136-400	SVP-225-400	SVP-30-500	SVP-70-500	SVP-136-500	SVP-225-500
Артикул	SB15040225	SB15040226	SB15040227	SB15040228	SB15040229	SB15040230	SB15040231	SB15040232
Объем	30 л	70 л	136 л	225 л	30 л	70 л	136 л	225 л
Диапазон температур	от Т комн. +20~400 °С	от Т комн. +20~400 °С	от Т комн. +20~400 °С	от Т комн. +20~400 °С	от Т комн. +20~500 °С	от Т комн. +20~500 °С	от Т комн. +20~500 °С	от Т комн. +20~500 °С
Дискретность температуры	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С
Колебание температуры	±2 °С	±2 °С	±2 °С	±2 °С	±2 °С	±2 °С	±2 °С	±2 °С
Мощность	1800 Вт	2050 Вт	2500 Вт	3000 Вт	2400 Вт	3400 Вт	4400 Вт	5500 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	380±10%, 50/60 В, Гц	380±10%, 50/60 В, Гц
Таймер	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	300×300×350 мм	400×400×450 мм	450×550×550 мм	500×600×750 мм	300×300×350 мм	400×400×450 мм	450×550×550 мм	500×600×750 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	670×480×700 мм	770×580×800 мм	830×730×900 мм	870×780×1100 мм	670×480×700 мм	770×580×800 мм	830×730×900 мм	870×780×1100 мм
Количество полок	2	2	2	2	2	2	2	2

Sambori SXH

- ЖК-дисплей отображает в режиме реального времени заданную температуру и фактические значения температуры, скорость вентилятора и рабочее состояние;
- Сенсорные кнопки с подсветкой;
- Система управления может автоматически компенсировать значение параметров управления в соответствии с изменением среды;
- В зависимости от образца в камере, можно регулировать скорость воздухообмена с помощью регулируемой электрической заслонки;
- Функция резервирования обратного отсчета времени, составляет диапазон резервирования от 0 до 9999 минут;
- Принудительная циркуляция воздуха с помощью 6-скоростной воздушной турбины;
- Двойная сигнализация перегрева для обеспечения безопасной работы оборудования без присмотра:
 - Датчик температуры,
 - Независимый переключатель контроля температуры;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкоъемные полки с возможностью произвольного позиционирования;
- Интерфейс RS-485;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.



Модель	SXH-65	SXH-130	SXH-210	SXH-280	SXH-450
Артикул	SB15040074	SB15040075	SB15040076	SB15040077	SB15040078
Объем	64 л	129 л	210 л	284 л	452 л
Диапазон температур	от Т комн.+5°~300 °С	от Т комн.+5°~300 °С	от Т комн.+5°~300 °С	от Т комн.+5°~300 °С	от Т комн.+5°~300 °С
Дискретность температуры	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С
Колебание температуры	±0,3 °С	±0,3 °С	±0,5 °С	±0,5 °С	±0,5 °С
Однородность температуры при 105 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Однородность температуры при 170 °С	±3 °С	±3 °С	±3 °С	±3 °С	±3 °С
Однородность температуры при 250 °С	±5 °С	±5 °С	±5 °С	±5 °С	±5 °С
Скорость нагрева до 150 °С	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин
Мощность	1550 Вт	2150 Вт	2750 Вт	2750 Вт	3500 Вт
Напряжение питания	220±10, 50/60	220±10, 50/60	220±10, 50/60	220±10, 50/60	220±10, 50/60
Таймер	0°~9999 мин или ч	0°~9999 мин или ч	0°~9999 мин или ч	0°~9999 мин или ч	0°~9999 мин или ч
Диапазон резервирования	0°~9999 мин	0°~9999 мин	0°~9999 мин	0°~9999 мин	0°~9999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	410×350×450 мм	570×400×570 мм	630×530×630 мм	720×530×745 мм	600×580×1300 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	555×566×722 мм	715×616×842 мм	775×746×902 мм	865×746×1019 мм	774×845×1704 мм
Количество полок (станд./макс.)	2 / 5	2 / 7	3 / 7	3 / 9	4 / 13
Нагрузка на полку	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг

Sambori SXH-S

- 5-дюймовый сенсорный экран с интуитивно понятным управлением;
- Таймер с календарем;
- При изменении среды операционная система автоматически корректирует значения под установленные параметры;
- Поддержка использования внешнего накопителя для экспорта в неизменяемом формате файла для просмотра и резервного копирования;
- Контроль работы в режиме реального времени;
- Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрена система паролей;
- Программируемый контроль скорости нагрева и охлаждения;
- Двойная сигнализация перегрева для обеспечения безопасной работы оборудования без присмотра;
 - Датчик температуры,
 - Независимый переключатель контроля температуры;
- Программируемый контролер на 30 шагов 99 повторений;
- Регулируемая 6-ступенчатая вентиляция (с возможностью полного отключения вентилятора);
- Вентиляционная заслонка регулируется в 10 этапов;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкоъемные полки с возможностью произвольного позиционирования;
- Интерфейсы RS-485 и USB.



Модель	SXH-65S	SXH-130S	SXH-280S	SXH-450S	SXH-530S
Артикул	SB15040220	SB15040221	SB15040222	SB15040223	SB15040224
Объем	64 л	129 л	284 л	452 л	530 л
Температурный диапазон	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С
Колебание температуры	±0.3 °С	±0.3 °С	±0.5 °С	±0.5 °С	±0.5 °С
Однородность температуры	±2 °С	±1.9 °С	±2.2 °С	±2.5 °С	±2.5 °С
Время нагрева до 150 °С	17 минут	20 минут	20 минут	22 минут	22 минут
Время восстановления после 30 секунд открытия двери при 150 °С	7 минут	8 минут	8 минут	9 минут	9 минут
Мощность	1.5 кВт	1.8 кВт	2.7 кВт	3.5 кВт	3.5 кВт
Внутренние размеры Ш×Г×В	410×350×450 мм	570×400×570 мм	720×530×745 мм	600×580×1300 мм	1070×595×835 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	575×615×635 мм	735×665×755 мм	885×795×930 мм	774×845×1574 мм	1235×850×1080 мм
Количество полок (шт/макс.)	2 / 5	2 / 7	3 / 9	4 / 13	3 / 12
Нагрузка на полку	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг

Sambori SZX

- Контроллер с функцией таймера;
- ЖК-дисплей с различными параметрами;
- Сенсорные клавиши;
- Контроль температуры;
- Сигнализация о перегреве и другие функции;
- Принудительная конвекция;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкоъемные полки;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.



Модель	SZX-64	SZX-129	SZX-210	SZX-284	SZX-452
Артикул	SB15040095	SB15040096	SB15040097	SB15040098	SB15040099
Объем	64 л	129 л	210 л	284 л	452 л
Диапазон температур	от Т комн.+5°300 °С	от Т комн.+5°300 °С	от Т комн.+5°300 °С	от Т комн.+5°300 °С	от Т комн.+5°300 °С
Дискретность температуры	0.1 °С	0.1 °С	0.1 °С	0.1 °С	0.1 °С
Колебание температуры при 105 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Однородность температуры	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %
Скорость нагрева до 150 °С	> 5 °С/мин	> 5 °С/мин	> 5 °С/мин	> 5 °С/мин	> 5 °С/мин
Мощность	1550 Вт	2150 Вт	2750 Вт	2750 Вт	3500 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц
Таймер	0°9999 мин/ч	0°9999 мин/ч	0°9999 мин/ч	0°9999 мин/ч	0°9999 мин/ч
Внутренние размеры Ш×Г×В	410×350×450 мм	570×400×570 мм	630×530×630 мм	720×530×745 мм	600×580×1300 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	555×566×722 мм	715×616×842 мм	775×746×902 мм	865×746×1017 мм	774×845×1704 мм
Количество полок (станд./макс.)	2 / 5	2 / 7	3 / 8	3 / 10	4 / 18
Нагрузка на полку	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг

Sambori SZX-W

- Контроллер с цифровой индикацией температуры и времени;
- Система аварийной сигнализации;
- Двойной LED дисплей;
- Сенсорные клавиши;
- Принудительная конвекция;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Большое смотровое окно;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкоъемные полки;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.



Модель	SZX-20W	SZX-40W	SZX-76W	SZX-142W	SZX-234W	SZX-456W
Артикул	SB15040089	SB15040090	SB15040091	SB15040092	SB15040093	SB15040094
Объем	23 л	40 л	76 л	142 л	234 л	456 л
Диапазон температур	от Т комн.+5°200 °С	от Т комн.+5°200 °С	от Т комн.+5°200 °С	от Т комн.+5°200 °С	от Т комн.+5°200 °С	от Т комн.+5°200 °С
Дискретность температуры	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С	1 °С
Колебание температуры при 105 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Однородность температуры	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %	±2.5 %
Скорость нагрева до 180 °С	> 4 °С/мин	> 4 °С/мин	> 4 °С/мин	> 4 °С/мин	> 4 °С/мин	> 4 °С/мин
Мощность	750 Вт	950 Вт	1350 Вт	1750 Вт	2150 Вт	3100 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	380±10%, 50/60 В, Гц
Таймер	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин	0~999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	300×335×275 мм	350×330×350 мм	450×380×450 мм	550×470×550 мм	600×520×750 мм	638×586×1348 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	568×447×452 мм	640×556×505 мм	740×606×605 мм	840×696×705 мм	890×746×905 мм	780×696×1760 мм
Количество полок (станд./макс.)	2 / 3	2 / 4	2 / 5	3 / 7	3 / 10	3 / 6
Нагрузка на полку	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг